



Daikin Sensira R-32

Sviežosť na dosah

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

✓ Energetická trieda **A⁺⁺**

Sensira R-32 vytvára komfortné vnútorné prostredie a ponúka vynikajúcu energetickú účinnosť.

- › Sezónna účinnosť poskytuje reálnejšiu informáciu o účinnosti zariadenia počas celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny. Výberom produktu s R-32 znižujete dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a zaistíte si nižšiu spotrebu energie vďaka vysokej energetickej účinnosti. Sensira R-32 dosahuje pri chladení energetickú triedu A⁺⁺.

✓ Nízka hlučnosť

- › Nová jednotka Sensira, s akustickým tlakom zníženým na 21 dBA, pracuje takmer nenápadne a zaistí vám spokojný spánok.
- › Rozkladá nepríjemné pachy, napríklad od tabaku či domácich miláčikov.
- › Odstraňuje prachové častice vo vzduchu, aby sa zabezpečil stabilný prísun čistého vzduchu.

sensira

Nástenná jednotka

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a domáci komfort

- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Online ovládač (voliteľný): ovládate vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe elektrickej energie
- Tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- Výberom produktu s R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti



Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35B	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,00	1,30/3,30/3,80	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,00	1,30/3,50/4,80	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79
Chladenie priestoru		Trieda energetickej účinnosti		A++				A
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Výkon	P dizajn	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER			6,15	6,22	6,21	6,15	5,15
	Ročná spotreba energie		kWh/a	114	141	197	282	342
								483
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)		Trieda energetickej účinnosti		A+				A
Nominálna účinnosť	Výkon	P dizajn	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A			4,10		4,06		3,81
	Ročná spotreba energie		kWh/a	751	827	965	1 584	1 655
								2 278
EER				3,94	3,30	3,33	3,25	2,56
	COP			4,19	4,01	3,71	3,93	3,15
Smernica o energetickom označovaní		Chladenie/Vykurovanie		A/A				

Vnútorná jednotka			FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť			kg	9,00			13,5			
Vzduchový filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný								
Ventilátor	Prietok	Chladenie	Tichá prevádzka/níz./str./vys.	m ³ /min	4,4/5,9/7,9 /9,8	4,4/6,1/8,1 /10,1	4,5/6,3/8,3 /11,5	10,5/11,9/14,4 /16,8	10,7/12,2/14,8 /17,3	
	vzduchu	Vykurovanie	Tichá prevádzka/níz./str./vys.	m ³ /min	5,3/6,5/8,4 /10,3	5,3/6,7/8,6 /10,3	5,3/7,0/9,0 /11,5	10,7/12,2/14,8 /17,3	11,3/12,8/15,8 /17,9	
Akustický výkon	Chladenie/Vykurovanie			dBA	55/55		58/58	59/61	60/62	60/62
Hladina	Chladenie		Tichá prevádzka/níz./vys.	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	31/34/43	33/36/45	34/37/46
akustického tlaku	Vykurovanie		Tichá prevádzka/níz./vys.	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	33/36/45
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie			ARC470A1						
	Kábelový diaľkový ovládač			BRC073						
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50/220-240						-

Vonkajšia jednotka			RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			735x825x300		743x870x373
Hmotnosť	Jednotka		kg	28			47		50
Akustický výkon	Chladenie/Vykurovanie		dBA	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	46		48	47	49	52
akustického tlaku	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	47		48	49		52
Chladivo	Typ/GWP			R-32/675,0					
	Náplň		kg/TCO2ekv	0,70/0,48			1,40/0,95	1,45/0,98	1,15/0,78
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD	mm	6,35			6,40		
	Plyn	OD	mm	9,50			12,70		
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)					
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	12			20,0		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk



Drienčová 1/G, Bratislava 821 01
+421 2 4524 9006
info@chk.sk

www.chk.sk



ECPSK18-006

06/2020



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP) a teplovodných tepelných čerpadel, izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Vytlačené na nechlórovanom papieri.

