

# Comfora

Nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort



#### Funkcia úsporného režimu Econo

Vďaka režimu Econo si v domácnosti môžete zapojiť viac spotrebičov s vyššou spotrebou energie.



#### Tichá ako šepot

Pre váš pokojný spánok urobíme všetko. Funkcia „Silent“ stíši vnútornú jednotku o 3 dB(A)... takže ju sotva začujete.



#### Praktické načasovanie

Načasujte si prevádzku svojej klimatizácie podľa svojho denného harmonogramu.



#### Deodorizačný titánovo-apatitový filter

Rozkladá nepríjemné pachy, napríklad od tabaku či domácich miláčikov. Strieborný filter odstraňuje alergény ako napríklad peľ, aby sa zabezpečil stabilný prísun čistého vzduchu. Odstraňuje taktiež aj prachové častice vo vzduchu.



#### Daikin Online Controller

Ovládajte vašu klimatizáciu cez online aplikáciu. Buďte pánom svojho pohodlia odkiaľkoľvek.



#### Rovnomerná distribúcia vzduchu

Vďaka funkcii 3-D prúdenie vzduchu si v miestnosti vychladíte každý kúsok rovnako.

## Comfora

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M(9) + 20M	25M(9) + 25M	35M(9) + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++			A++		A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Ročná spotreba energie	kWh	103	126	186	240	308	401
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Energ. trieda	A++			A+		A+	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01	
	Ročná spotreba energie	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166	
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Vnútrotná jednotka			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225				295x990x263			
Hmotnosť		kg	8,5				13,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam				Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2		
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11		
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	55		58	59	60	62	
	Vykurovanie		dB(A)	55		58	61	62		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC480A53			ARC480A11			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~/50/220-240			1~/50/220-240			

Vnútrotná jednotka			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275						734x870x373	
Hmotnosť		kg	26			28	46	50		
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	60		62	61	63	66	
	Vykurovanie		dB(A)	61		62	61	63	65	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dB(A)	46		48	47*	49*	52*	
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	47		48	49*	49*	52*	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~-46			-10~-46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~-18			-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675		
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35				6,40		
	Plyn		mm	9,50				12,70		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	15				30		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)						
Napájanie	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	12				20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~/ 50 / 220-240			1~/ 50 / 220-230-240			
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20				

\* Nominálne hodnoty

Jednotky FTXP-M9 je možné pripojiť na 3MXM-N

## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421/2/5710 3211 · Fax: +421/2/5710 3299 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) alebo na [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Drieňová 1/G, Bratislava 821 01  
+421 2 4524 9006  
info@chk.sk



Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.